

رنگ روغنی براق ساختمانی

سری Rhg.10

شرح محصول

این محصول بر پایه آلکیدرزین لانگ اوایل ساخته شده و مناسب جهت پوشش سطوح مختلف گچی، سیمانی، فلزی و همچنین سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان می باشد. این پوشش دارای براقیت بالا، فام های بسیار متنوع و مناسب برای شرایط آب و هوای خشک تا شرجی است.

ویژگی

- مقاومت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
- چسبندگی خوب بر روی سطوح مختلف
- حفظ براقیت و رنگ مناسب
- سهولت در اعمال

تعداد اجزاء	تاریخ انقضاء رنگ	بسته بندی	فام
یک جزئی	۲۴ ماه	۱.۴.۲۰ لیتری	بر اساس سفارش

آماده سازی سطوح

سطوح گچی	به منظور دست یابی به یک سطح کاملا یکنواخت بایستی سطح را پیش از رنگ آمیزی، ابتدا بتونه کاری نموده و پس از سخت شدن بتونه، توسط سمباده کاملا صاف و صیقلی نمائید. سپس یک لایه استر روغنی بر روی سطح اعمال نمائید.
سطوح فلزی	سطح بایستی عاری از هر گونه آلودگی مانند املاح، روغن و یا ذرات گرد و غبار گردد. زنگ زدگی های موجود بر روی سطوح را ابتدا توسط روش های متداول زدوده، سپس یک و یا دو لایه آستر (و یا ترجیحا ضد زنگ) بر روی سطح اعمال نمائید.

آماده سازی رنگ

- ابتدا رنگ را کاملا هم زده تا کاملا یکنواخت شود.
- با استفاده از تینر مربوطه می توانید رنگ را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نمائید.

کد تینر	Rtc.10
سری رنگ	Rhg10.

شرایط اعمال رنگ

برای اعمال این رنگ از رول و یا قلم مو نیز می توان استفاده نمود و برای رسیدن به ضخامت مورد نظر می توان از آستر های سری *Rpr.10* استفاده نمود.

زاویه اسپری	قطر نازل	فشار سر نازل	
40 - 80	1.2-2 mm	3 - 4 Bar	اسپری با هوا

دمای سطوح فلزی	دمای رنگ	دمای محیط	حد اکثر رطوبت نسبی
نقطه شبنم $> 3^{\circ}C$	دمای سطح $\geq 4^{\circ}C$	5-45 ($^{\circ}C$)	85%

	خشک شدن سطحی	خشک شدن عمقی	زمان اعمال لایه بعد
25 $^{\circ}C$	2-4 ساعت	14-16 ساعت	< 24 ساعت

سیستم پیشنهادی

سیستم رنگ آمیزی ذیل برای پوشش سطوح فلزی به کار رفته در داخل و خارج از ساختمان پیشنهاد می گردد.

40-50 μ	ضد زنگ آلکیدی اکسید آهن	آستر
30-40 μ	آستر آلکیدی طوسی	لایه میانی
30-40 μ	رنگ رویه آلکیدی	لایه نهائی

شرایط انبارداری

- این رنگ قابل اشتعال بوده و بایستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از آتش، مواد محترقه، حرارت و جریان برق قوی قرار گیرد.
- دمای انبار باید مابین ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد بوده و از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف، رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمایید.

نکات ایمنی و بهداشت

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست، چشم، دهان و تنفس بخار حلال های آن خودداری نمایید.
- هنگام مصرف از دستکش، روپوش، و ماسک مناسب استفاده نمایید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم و یا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.