

رنگ پلاستیک

سری R30

شرح محصول

رنگ پلاستیک روشن فام بر پایه رزین امولسیون پلی وینیل استات می باشد که پایه آبی بوده و دارای آلودگی زیست محیطی بسیار اندکی می باشد. این رنگ کاملاً قابل شستشو بوده و مناسب برای پوشش سطوح داخلی و خارجی ساختمان می باشد. همچنین اعمال آن برای کاربر بسیار آسان می باشد.

- دارای چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح مختلفی مانند چوب، سیمان، گچ، بتون و آجر
- دارای قابلیت پوشش دهی مناسب

فام	تعداد اجزاء	تاریخ انقضاء رنگ	بسته بندی
سفید و مطابق کاتالوگ	یک جزئی	۲۴ ماه	۲۰.۴ لیتری

آماده سازی سطوح

به منظور دست یابی به یک سطح یکنواخت، بایستی سطح را پیش از رنگ آمیزی ابتدا بتونه کاری نموده و پس از سخت شدن بتونه، توسط سمباده کاملاً صاف و صیقلی نمائید.	سطوح گچی
بایستی سطح را عاری از هر گونه آلودگی مانند روغن و یا ذرات شن، گرد و غبار و قطعات خرد شده سیمان و آجر کرد.	سطوح اجری و سیمانی

آماده سازی رنگ

- ابتدا رنگ را کاملاً به هم زده تا کاملاً یکنواخت شود.
- با استفاده از آب تازه می توانید رنگ را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نمائید.

شرایط اعمال رنگ

جهت اعمال این رنگ، استفاده از رول و یا قلم مونیز مناسب می باشد و برای پوشش سطوح بسیار بزرگ از بیستوله های بادی نیز می توان استفاده کرد.

حد اکثر رطوبت نسبی	دمای محیط	دمای رنگ	دمای سطح
< ۸۰٪	۱۰-۴۰ (°C)	دمای سطح $\geq 4^{\circ}\text{C}$	نقطه شبنم $> 5^{\circ}\text{C}$ (۱۰-۴۵ °C)

زمان اعمال لایه بعد	خشک شدن عمقی	خشک شدن سطحی	دمای
۲۰ ساعت	۴ ساعت	۳۰ دقیقه	۲۵°C

سیستم پیشنهادی

- این رنگ بایستی در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و درجای خنک نگه داری شود.
- از نگه داری این رنگ در دمایی پائین تر از 0°C خودداری نمائید.
- رنگ را بایستی قبل از اتمام تاریخ انقضاء مصرف کرد.

شرایط انبارداری

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست، چشم و دهان خودداری نمائید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم و یا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.