

رنگ نیم پلاستیک

سری R31

شرح محصول

رنگ نیم پلاستیک روشن فام بر پایه رزین امولسیون پلی وینیل استات پایه آبی می باشد که دارای آلودگی زیست محیطی بسیار اندک بوده و با قدرت پوشانندگی بسیار خوب، جهت پوشش سطوح گچی، سیمانی، اجری و ... داخل ساختمان تهیه شده است.

دارای چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح مختلفی مانند چوب، سیمان، گچ، بتون و آجر

دارای قابلیت پوشش دهی مناسب

فام	تعداد اجزاء	تاریخ انقضاء رنگ	بسته بندی
سفید	یک جزئی	۲۴ ماه	۲۰ لیتری

آماده سازی سطوح

سطوح گچی	به منظور دست یابی به یک سطح یکنواخت، سطح را بایستی پیش از رنگ آمیزی ابتدا بتونه کاری نموده و پس از سخت شدن بتونه، توسط سمباده کاملاً صاف و صیقلی نمائید.
سطوح اجری و سیمانی	سطح را بایستی عاری از هر گونه آلودگی مانند روغن و یا ذرات شن، گرد و غبار و قطعات خرد شده سیمان و آجر کرد.

آماده سازی رنگ

ابتدا رنگ را کاملاً به هم زده تا کاملاً یکنواخت شود.

با استفاده از آب تازه می توانید رنگ را تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نمائید.

شرایط اعمال رنگ

جهت اعمال این رنگ، استفاده از رول و یا قلم مونیز مناسب می باشد و برای پوشش سطوح بسیار بزرگ از بیستوله های بادی نیز می توان استفاده کرد.

حد اکثر رطوبت نسبی	دمای محیط	دمای رنگ	دمای سطح
< ۸۰٪	۱۰-۴۰ (°C)	دمای سطح $\geq 4^{\circ}\text{C}$	نقطه شبنم $> 5^{\circ}\text{C}$ (۱۰-۴۵ °C)

زمان اعمال لایه بعد	خشک شدن عمقی	خشک شدن سطحی	دمای محیط
۲۰ ساعت	۴ ساعت	۳۰ دقیقه	۲۵°C

سیستم پیشنهادی

- این رنگ بایستی در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و در جای خنک نگه داری شود.
- از نگه داری این رنگ در دمائی پائین تر از 0°C خودداری نمائید.
- رنگ را بایستی قبل از اتمام تاریخ انقضاء مصرف کرد.

شرایط انبارداری

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست، چشم و دهان خودداری نمائید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم و یا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.