

رنگ اکریلیک محلول در آب

سری R48

شرح محصول

این پوشش بر پایه رزین اکریلیک امولسیون فرموله شده و برای رنگ آمیزی سطوح سیمانی، آجری، گچی و در شرایط جوی متنوع، قابل استفاده می باشد. این محصول علاوه بر دارا بودن مقاومت مناسب در برابر رطوبت و قابلیت شستشو از خاصیت خود تمیز شونده نیز برخوردار است. از دیگر خواص آن می توان به چسبندگی و سختی عالی، خشک شدن سریع، مقاومت در برابر قلیا، عدم گچی شدن، تاول زدن و عدم تخریب در برابر اشعه UV اشاره نمود.

ویژگی ها

- چسبندگی بسیار عالی
- مقاومت مطلوب در برابر نور خورشید و رطوبت
- بازتاب نور مطلوب
- کاربری آسان
- دوست محیط زیست

بسته بندی	تاریخ انقضاء رنگ	تعداد اجزاء	فام
4-20 لیتری	۲۴ ماه	یک جزئی	بر اساس سفارش

آماده سازی سطوح

سطح را پاک سازی نموده و عاری از هر گونه آلودگی مانند روغن، و ذراتی چون شن و گرد و غبار نمائید. تکه های سست بتون و گچ را از روی سطح زدوده و قسمت های آسیب دیده را مجدداً ترمیم نمائید.

سطوح بتونی

آماده سازی رنگ

رنگ را با استفاده از آب تمیز تا رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر رقیق نموده و کاملاً هم بزنید.

R48.

سری رنگ

شرایط اعمال رنگ

هنگام بارندگی از رنگ آمیزی خودداری نمایید. برای اعمال این رنگ از رول و قلم مو نیز می توان استفاده کرد.

زاویه اسپری	قطر نازل	فشار سر نازل	
$40-80^{\circ}$	1.2-2 mm	3-4 Bar	اسپری با هوا

دمای محیط	دمای سطح	حد اکثر رطوبت نسبی
$5-60 (^{\circ}C)$	نقطه شبنم $> 5^{\circ}C$	90%

خشک شدن عمقی	خشک شدن سطحی	
24hrs	30min.	$25^{\circ}C$

شرایط انبارداری

- این رنگ بایستی در ظروف دربسته و پلمپ شده و دور از آتش، مواد محترقه ، حرارت و جریان برق قوی قرار گیرد.
- دمای انبار باید مابین 40-5 درجه سانتیگراد بوده و از تهویه مناسب برخوردار باشد.
- ظروف را دور از آب و رطوبت نگهداری نموده و در صورت باز نمودن درب ظرف رنگ را در حداقل زمان ممکن مصرف نمایید.

نکات ایمنی و بهداشت

- از هر گونه تماس این رنگ با پوست ، چشم و دهان خودداری نمایید.
- هنگام مصرف از دستکش،روپوش و ماسک مناسب استفاده نمایید.
- در صورت تماس این رنگ با چشم ویا ورود به دهان باید آن را با مقدار زیادی آب شستشو داده و سپس سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.